

SIZE	QTY	SYM	PLTD
40	4	⊠	PLTD
72	2	U	NPLTD
125	4	V	NPLTD
15	142	W	PLTD
189	6	X	PLTD
95	6	Y	PLTD
35	12	Z	PLTD

ART01 = LAYER 1 (COMPONENT SIDE)
ART02 = LAYER 2 (GND,VIN1)
ART03 = LAYER 3 (GND)
ART04 = LAYER 4 (SIGNAL,GND)
ART05 = LAYER 5 (SIGNAL,GND)
ART06 = LAYER 6 (SOLDER SIDE)

NOTES : Unless Otherwise Specified

1. MATERIAL : FR4 OR EQUIVALENT EPOXY, 4 OZ. COPPER CLAD
   THICKNESS .062 +/-.006 TOTAL OF 6 LAYERS
2. FINISH : ALL PLATED HOLES .001 MIN. / .0015 MAX. COPPER PLATE
   ELECTRODEPOSITED TIN-LEAD COMPOSITION
   BEFORE REFLOW , SOLDER MASK OVER BARE COPPER (SMOBC)
3. SOLDER MASK : BOTH SIDES USING SR1020 OR EQUIVALENT
4. SILKSCREEN : USING WHITE NON-CONDUCTIVE EPOXY INK
5. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES

Fabrication Drawing