

デュアル12ビット、10Msps 低消費電力3V ADC

特長

- 一体型デュアル12ビットADC
 - サンプル・レート:10Msps
 - 単一3V電源(2.7V~3.4V)
 - 低消費電力:120mW
 - SNR:71.3dB
 - SFDR:90dB
 - チャンネル間分離:110dB
 - 多重化または個別データ・バス
 - 柔軟な入力:1V_{P-P}~2V_{P-P}の範囲
 - フルパワー帯域幅が575MHzのサンプル/ホールド
 - クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
 - シャットダウン・モードとナップ・モード
 - ピン互換ファミリ
- 105Msps: LTC2282(12ビット)、LTC2284(14ビット)
 80Msps: LTC2294(12ビット)、LTC2299(14ビット)
 65Msps: LTC2293(12ビット)、LTC2298(14ビット)
 40Msps: LTC2292(12ビット)、LTC2297(14ビット)
 25Msps: LTC2291(12ビット)、LTC2296(14ビット)
 10Msps: LTC2290(12ビット)、LTC2295(14ビット)
- 64ピン(9mm×9mm)QFNパッケージ

アプリケーション

- 無線および有線の広帯域通信
- 画像処理システム
- スペクトル分析
- ポータブル機器

概要

LTC[®]2290は、ダイナミックレンジの広い高周波信号をデジタル化する目的で設計された12ビット、10Msps、低消費電力、デュアル3V A/Dコンバータです。LTC2290は、ナイキスト周波数を大きく超える周波数の信号に対するSNRが71.3dB、SFDRが90dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい画像処理アプリケーションや通信アプリケーションに最適です。


DC規格では、±0.3LSB(標準)のINL、±0.15LSB(標準)のDNL、欠落コードがないことが全温度範囲で規定されています。遷移ノイズは0.25LSB_{RMS}と低く抑えられています。

単一3V電源により、低消費電力動作が可能です。個別の出力電源により、0.5V~3.6Vロジックをドライブする出力が可能です。オプションのマルチプレクサにより、1つのデジタル出力バスを2つのチャンネルで共有することができます。


シングルエンドCLK入力によってコンバータ動作を制御します。また、オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルに対してフルスピードで高性能を達成できます。

LT、LTCおよびLTはリニアテクノロジー社の登録商標です。その他全ての商標の所有権は、それぞれの所有者に帰属します。

標準的応用例



標準的なINL、2Vレンジ



LTC2290

絶対最大定格

$0V_{DD} = V_{DD}$ (Note 1, 2)

電源電圧 (V_{DD})	4V
デジタル出力のグランド電圧 ($OGND$)	-0.3V ~ 1V
アナログ入力電圧 (Note 3)	-0.3V ~ ($V_{DD} + 0.3V$)
デジタル入力電圧	-0.3V ~ ($V_{DD} + 0.3V$)
デジタル出力電圧	-0.3V ~ ($0V_{DD} + 0.3V$)
電力損失	1500mW
動作温度範囲	
LTC2290C	0°C ~ 70°C
LTC2290I	-40°C ~ 85°C
保存温度範囲	-65°C ~ 125°C

パッケージ/発注情報

ORDER PART NUMBER	QFN PART* MARKING
LTC2290CUP LTC2290IUP	LTC2290UP

発注オプション テープ・アンド・リール: #TR を付加
 無鉛仕上げ: #PBF を付加 無鉛仕上げのテープ・アンド・リール: #TRPBF を付加
 無鉛仕上げの製品マーキング: <http://www.linear-tech.co.jp/leadfree/>

さらに広い動作温度範囲で規定されるデバイスについては、弊社または弊社代理店にお問い合わせください。
 *温度グレードは出荷時のコンテナのラベルで識別されます。

コンバータ特性

● は全動作温度範囲での規格値を意味する。それ以外は $T_A = 25^\circ\text{C}$ での値 (Note 4)。

PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Resolution (No Missing Codes)		●	12		Bits
Integral Linearity Error	Differential Analog Input (Note 5)	●	-1.3	±0.3 1.3	LSB
Differential Linearity Error	Differential Analog Input	●	-0.7	±0.15 0.7	LSB
Offset Error	(Note 6)	●	-12	±2 12	mV
Gain Error	External Reference	●	-2.5	±0.5 2.5	%FS
Offset Drift			±10		$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
Full-Scale Drift	Internal Reference		±30		$\text{ppm}/^\circ\text{C}$
	External Reference		±5		$\text{ppm}/^\circ\text{C}$
Gain Matching	External Reference		±0.3		%FS
Offset Matching			±2		mV
Transition Noise	SENSE = 1V		0.25		LSBRMS

2290fa

アナログ入力

● は全動作温度範囲での規格値を意味する。それ以外は $T_A = 25^\circ\text{C}$ での値 (Note 4)。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS	
V_{IN}	Analog Input Range ($A_{IN}^+ - A_{IN}^-$)	$2.7V < V_{DD} < 3.4V$ (Note 7)	●	± 0.5 to ± 1		V	
$V_{IN,CM}$	Analog Input Common Mode ($A_{IN}^+ + A_{IN}^-$)/2	Differential Input (Note 7)	●	1	1.5	1.9	V
		Single Ended Input (Note 7)	●	0.5	1.5	2	V
I_{IN}	Analog Input Leakage Current	$0V < A_{IN}^+, A_{IN}^- < V_{DD}$	●	-1		1	μA
I_{SENSE}	SENSEA, SENSEB Input Leakage	$0V < SENSEA, SENSEB < 1V$	●	-3		3	μA
I_{MODE}	MODE Input Leakage Current	$0V < MODE < V_{DD}$	●	-3		3	μA
t_{AP}	Sample-and-Hold Acquisition Delay Time			0			ns
t_{JITTER}	Sample-and-Hold Acquisition Delay Time Jitter			0.2			pSRMS
CMRR	Analog Input Common Mode Rejection Ratio			80			dB
	Full Power Bandwidth	Figure 8 Test Circuit		575			MHz

ダイナミック精度

● は全動作温度範囲での規格値を意味する。それ以外は $T_A = 25^\circ\text{C}$ での値。 $A_{IN} = -1\text{dBFS}$ 。(Note 4)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS	
SNR	Signal-to-Noise Ratio	5MHz Input	●	69.6	71.3		dB
		70MHz Input			70.7		dB
SFDR	Spurious Free Dynamic Range 2nd or 3rd Harmonic	5MHz Input	●	74	90		dB
		70MHz Input			85		dB
SFDR	Spurious Free Dynamic Range 4th Harmonic or Higher	5MHz Input	●	80	90		dB
		70MHz Input			90		dB
S/(N+D)	Signal-to-Noise Plus Distortion Ratio	5MHz Input	●	69	71.3		dB
		70MHz Input			70.4		dB
I_{MD}	Intermodulation Distortion	$f_{IN} = 4.3\text{MHz}, 4.6\text{MHz}$			90		dB
	Crosstalk	$f_{IN} = 5\text{MHz}$			-110		dB

LTC2290

内部リファレンスの特性 (Note 4)

PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
V_{CM} Output Voltage	$I_{OUT} = 0$	1.475	1.500	1.525	V
V_{CM} Output Tempco			±25		ppm/°C
V_{CM} Line Regulation	$2.7V < V_{DD} < 3.3V$		3		mV/V
V_{CM} Output Resistance	$-1mA < I_{OUT} < 1mA$		4		Ω

デジタル入力とデジタル出力

●は全動作温度範囲での規格値を意味する。それ以外は $T_A = 25^\circ\text{C}$ での値 (Note 4)。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
ロジック入力 (CLK, \overline{OE}, SHDN, MUX)						
V_{IH}	High Level Input Voltage	$V_{DD} = 3V$	●	2		V
V_{IL}	Low Level Input Voltage	$V_{DD} = 3V$	●		0.8	V
I_{IN}	Input Current	$V_{IN} = 0V$ to V_{DD}	●	-10	10	μA
C_{IN}	Input Capacitance	(Note 7)		3		pF
ロジック出力						
$OV_{DD} = 3V$						
C_{OZ}	Hi-Z Output Capacitance	$OE = \text{High}$ (Note 7)		3		pF
I_{SOURCE}	Output Source Current	$V_{OUT} = 0V$		50		mA
I_{SINK}	Output Sink Current	$V_{OUT} = 3V$		50		mA
V_{OH}	High Level Output Voltage	$I_O = -10\mu A$ $I_O = -200\mu A$	●	2.7	2.995 2.99	V V
V_{OL}	Low Level Output Voltage	$I_O = 10\mu A$ $I_O = 1.6mA$	●		0.005 0.09	V V
$OV_{DD} = 2.5V$						
V_{OH}	High Level Output Voltage	$I_O = -200\mu A$		2.49		V
V_{OL}	Low Level Output Voltage	$I_O = 1.6mA$		0.09		V
$OV_{DD} = 1.8V$						
V_{OH}	High Level Output Voltage	$I_O = -200\mu A$		1.79		V
V_{OL}	Low Level Output Voltage	$I_O = 1.6mA$		0.09		V

電源要件

- は全動作温度範囲での規格値を意味する。それ以外は $T_A = 25^\circ\text{C}$ での値 (Note 8)。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
V_{DD}	Analog Supply Voltage	(Note 9)	● 2.7	3	3.4	V
OV_{DD}	Output Supply Voltage	(Note 9)	● 0.5	3	3.6	V
$I_{V_{DD}}$	Supply Current	Both ADCs at $f_{S(\text{MAX})}$	●	40	46	mA
P_{DISS}	Power Dissipation	Both ADCs at $f_{S(\text{MAX})}$	●	120	138	mW
P_{SHDN}	Shutdown Power (Each Channel)	SHDN = H, $\overline{OE} = H$, No CLK		2		mW
P_{NAP}	Nap Mode Power (Each Channel)	SHDN = H, $\overline{OE} = L$, No CLK		15		mW

タイミング特性

- は全動作温度範囲での規格値を意味する。それ以外は $T_A = 25^\circ\text{C}$ での値 (Note 4)。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
f_s	Sampling Frequency	(Note 9)	● 1		10	MHz
t_L	CLK Low Time	Duty Cycle Stabilizer Off Duty Cycle Stabilizer On (Note 7)	● 40 ● 5	50 50	500 500	ns ns
t_H	CLK High Time	Duty Cycle Stabilizer Off Duty Cycle Stabilizer On (Note 7)	● 40 ● 5	50 50	500 500	ns ns
t_{AP}	Sample-and-Hold Aperture Delay			0		ns
t_D	CLK to DATA Delay	$C_L = 5\text{pF}$ (Note 7)	● 1.4	2.7	5.4	ns
t_{MD}	MUX to DATA Delay	$C_L = 5\text{pF}$ (Note 7)	● 1.4	2.7	5.4	ns
	Data Access Time After $\overline{OE}\downarrow$	$C_L = 5\text{pF}$ (Note 7)	●	4.3	10	ns
	BUS Relinquish Time	(Note 7)	●	3.3	8.5	ns
Pipeline Latency				5		Cycles

Note 1: 絶対最大定格に記載された値を超えるストレスはデバイスに永続的損傷を与える可能性がある。また、長期にわたって絶対最大定格条件に曝すと、デバイスの信頼性と寿命に悪影響を与えるおそれがある。

Note 2: 全ての電圧値は (注記がない限り) GNDとOGNDを結線したグラウンドを基準にしている。

Note 3: これらのピンの電圧を GNDより低くするか、 V_{DD} より高くすると、その電圧は内部のダイオードによってクランプされる。この製品は、GNDより低いか、または V_{DD} より高い電圧で、ラッチアップを生じることなしに100mAを超える入力電流を処理することができる。

Note 4: 注記がない限り、 $V_{DD} = 3\text{V}$ 、 $f_{\text{SAMPLE}} = 10\text{MHz}$ 、入力範囲 = 差動ドライブで $2V_{P-P}$ 。

Note 5: 積分非直線性は、実際の伝達曲線の端点を通る直線からのコードの偏差として定義されている。偏差は量子化幅の中心から測定される。

Note 6: オフセット誤差は、出力コードが0000 0000 0000と1111 1111 1111の間を往復しているときに、 -0.5LSB から測定されたオフセット電圧である。


Note 7: 設計によって保証されており、テストされない。

Note 8: $V_{DD} = 3\text{V}$ 、 $f_{\text{SAMPLE}} = 10\text{MHz}$ 、入力範囲 = 差動ドライブで $1V_{P-P}$ 。電源電流および電力損失は、両チャンネルが動作している状態での両チャンネルの合計。


Note 9: 推奨動作条件。

標準的性能特性


クロストークと入力周波数




標準的なINL、2Vレンジ




標準的なDNL、2Vレンジ




8192ポイントのFFT、 $f_{IN} = 5.1\text{MHz}$ 、 -1dB 、2Vレンジ




8192ポイントのFFT、 $f_{IN} = 70.1\text{MHz}$ 、 -1dB 、2Vレンジ




8192ポイントの2トーンFFT、 $f_{IN} = 4.3\text{MHz}$ および 4.6MHz 、 -1dB 、2Vレンジ




接地入力時のヒストグラム



SNRと入力周波数、 -1dB 、2Vレンジ




SFDRと入力周波数、 -1dB 、2Vレンジ




標準的性能特性

SNRおよびSFDRとサンプル・レート、
2Vレンジ、 $f_{IN} = 5\text{MHz}$ 、 -1dB




2290 G10

SNRと入力レベル、 $f_{IN} = 5\text{MHz}$ 、
2Vレンジ




2290 G11

SFDRと入力レベル、
 $f_{IN} = 5\text{MHz}$ 、2Vレンジ




2290 G12

I_{VDD} とサンプル・レート、
5MHzの正弦波入力、 -1dB



2290 G13

I_{OVD} とサンプル・レート、5MHzの
正弦波入力、 -1dB 、 $0_{VDD} = 1.8\text{V}$



2290 G14

ピン機能

AINA⁺ (ピン1) : チャネルAの正の差動アナログ入力。

AINA⁻ (ピン2) : チャネルAの負の差動アナログ入力。

REFHA (ピン3、4) : チャネルAの“H”リファレンス。これらのピンを相互に短絡させて、0.1 μ Fのセラミック・チップ・コンデンサをピンにできるだけ近づけて使用して、ピン5、6にバイパスします。また、さらに2.2 μ Fのセラミック・チップ・コンデンサを使用してピン5、6にバイパスし、1 μ Fのセラミック・チップ・コンデンサを使用してグラウンドにバイパスします。

REFLA (ピン5、6) : チャネルAの“L”リファレンス。これらのピンを相互に短絡させて、0.1 μ Fのセラミック・チップ・コンデンサをピンにできるだけ近づけて使用して、ピン3、4にバイパスします。また、さらに2.2 μ Fのセラミック・チップ・コンデンサを使用してピン3、4にバイパスし、1 μ Fのセラミック・チップ・コンデンサを使用してグラウンドにバイパスします。

V_{DD} (ピン7、10、18、63) : 3Vアナログ電源。0.1 μ Fのセラミック・チップ・コンデンサを使用してGNDにバイパスします。

CLKA (ピン8) : チャネルAのクロック入力。立ち上がりエッジで入力のサンプリングが開始されます。

CLKB (ピン9) : チャネルBのクロック入力。立ち上がりエッジで入力のサンプリングが開始されます。

REFLB (ピン11、12) : チャネルBの“L”リファレンス。これらのピンを相互に短絡させて、0.1 μ Fのセラミック・チップ・コンデンサをピンにできるだけ近づけて使用して、ピン13、14にバイパスします。また、さらに2.2 μ Fのセラミック・チップ・コンデンサを使用してピン13、14にバイパスし、1 μ Fのセラミック・チップ・コンデンサを使用してグラウンドにバイパスします。

REFHB (ピン13、14) : チャネルBの“H”リファレンス。これらのピンを相互に短絡させて、0.1 μ Fのセラミック・チップ・コンデンサをピンにできるだけ近づけて使用して、ピン11、12にバイパスします。また、さらに2.2 μ Fのセラミック・チップ・コンデンサを使用してピン11、12にバイパスし、1 μ Fのセラミック・チップ・コンデンサを使用してグラウンドにバイパスします。

AINB⁻ (ピン15) : チャネルBの負の差動アナログ入力。

AINB⁺ (ピン16) : チャネルBの正の差動アナログ入力。

GND (ピン17、64) : A/Dコンバータの電源グラウンド。

SENSEB (ピン19) : チャネルBのリファレンスのプログラミング・ピン。SENSEBをV_{CMB}に接続すると、内部リファレンスと $\pm 0.5V$ の入力範囲が選択されます。V_{DD}に接続すると、内部リファレンスと $\pm 1V$ の入力範囲が選択されます。0.5Vより大

きく1Vより小さい外部リファレンスをSENSEBに印加すると、 $\pm V_{SENSEB}$ の入力範囲が選択されます。 $\pm 1V$ が最大有効入力範囲です。

V_{CMB} (ピン20) : チャネルBの出力と入力の1.5V同相バイアス。2.2 μ Fのセラミック・チップ・コンデンサを使用してグラウンドにバイパスします。V_{CMA}には接続しないでください。

MUX (ピン21) : デジタル出力マルチプレクサの制御ピン。MUXが“H”の場合、チャネルAはDA0~DA11、OFAに出力され、チャネルBはDB0~DB11、OFBに出力されます。MUXが“L”の場合は出力バスが切り替えられ、チャネルAはDB0~DB11、OFBに出力されて、チャネルBはDA0~DA11、OFAに出力されます。両方のチャネルを1つの出力バスに多重化するには、MUX、CLKA、およびCLKBを互いに接続します。

SHDNB (ピン22) : チャネルBのシャットダウン・モード選択ピン。SHDNBと \overline{OEB} をGNDに接続すると通常動作になり、出力がイネーブルされます。SHDNBをGNDに接続し、 \overline{OEB} をV_{DD}に接続すると通常動作になり、出力が高インピーダンスになります。SHDNBをV_{DD}に接続し、 \overline{OEB} をGNDに接続するとナップ・モードになり、出力が高インピーダンスになります。SHDNBと \overline{OEB} をV_{DD}に接続するとスリープ・モードになり、出力が高インピーダンスになります。

\overline{OEB} (ピン23) : チャネルBの出力イネーブル・ピン。SHDNBピンの機能を参照してください。

NC (ピン24、25、41、42) : これらのピンは接続しないでください。

DB0~DB11 (ピン26~30、33~39) : チャネルBのデジタル出力。DB11がMSBです。

OGND (ピン31、50) : 出力ドライバのグラウンド。

OV_{DD} (ピン32、49) : 出力ドライバの正電源。0.1 μ Fのセラミック・チップ・コンデンサを使ってグラウンドにバイパスします。

OFB (ピン40) : チャネルBのオーバーフロー/アンダーフロー出力。オーバーフローやアンダーフローが生じると“H”になります。

DA0~DA11 (ピン43~48、51~56) : チャネルAのデジタル出力。DA11がMSBです。

OFA (ピン57) : チャネルAのオーバーフロー/アンダーフロー出力。オーバーフローやアンダーフローが生じると“H”になります。

\overline{OEA} (ピン58) : チャネルAの出力イネーブル・ピン。SHDNAピンの機能を参照してください。

ピン機能

SHDNA (ピン 59) : チャンネル A のシャットダウン・モード選択ピン。SHDNA と $\overline{\text{OE}}$ を GND に接続すると通常動作になり、出力がイネーブルされます。SHDNA を GND に接続し、 $\overline{\text{OE}}$ を V_{DD} に接続すると通常動作になり、出力が高インピーダンスになります。SHDNA を V_{DD} に接続し、 $\overline{\text{OE}}$ を GND に接続するとナップ・モードになり、出力が高インピーダンスになります。SHDNA と $\overline{\text{OE}}$ を V_{DD} に接続するとスリープ・モードになり、出力が高インピーダンスになります。

MODE (ピン 60) : 出力形式とクロック・デューティ・サイクル・スタビライザの選択ピン。MODE は両方のチャンネルを制御することに注意してください。MODE を GND に接続すると、オフセット・バイナリの出力形式が選択され、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザがオフします。1/3 V_{DD} に接続すると、オフセット・バイナリの出力形式が選択され、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザがオンします。2/3 V_{DD} に接続すると、2 の補数の出力形式が選択され、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザがオンします。 V_{DD} に接続すると、2 の補数の

出力形式が選択され、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザがオフします。

V_{CM} (ピン 61) : チャンネル A の出力と入力の 1.5V 同相バイアス。2.2 μF のセラミック・チップ・コンデンサを使用してグラウンドにバイパスします。 V_{CMB} には接続しないでください。

SENSEA (ピン 62) : チャンネル A のリファレンスのプログラミング・ピン。SENSEA を V_{CMA} に接続すると、内部リファレンスと $\pm 0.5\text{V}$ の入力範囲が選択されます。 V_{DD} に接続すると、内部リファレンスと $\pm 1\text{V}$ の入力範囲が選択されます。0.5V より大きく 1V より小さい外部リファレンスを SENSEA に印加すると、 $\pm V_{SENSEA}$ の入力範囲が選択されます。 $\pm 1\text{V}$ が最大有効入力範囲です。

GND (露出パッド) (ピン 65) : A/D コンバータの電源グラウンド。パッケージの底面の露出パッドはグラウンドに半田付けする必要があります。

機能ブロック図






図 1. 機能ブロック図 (1チャンネルのみ表示)

タイミング図

デュアル・デジタル出力バスのタイミング
(1チャンネルのみ表示)



多重化したデジタル出力バスのタイミング



アプリケーション情報

ダイナミック性能

信号対ノイズ+歪み比

信号対ノイズ+歪み比[S/(N+D)]は、ADC出力における基本入力周波数のRMS振幅と、他の全ての周波数成分のRMS振幅の比です。出力の帯域はDCからサンプリング周波数の半分より低い周波数に制限されています。

信号対ノイズ比

信号対ノイズ比(SNR)は、基本入力周波数のRMS振幅と、最初の5つの高調波とDCを除く他の全ての周波数成分のRMS振幅の比です。

全高調波歪み

全高調波歪み(THD)は入力信号の全高調波の実効値の和と、入力信号の基本波の実効値との比です。帯域外高調波はDCからサンプリング周波数の半分までの周波数帯域でエイリアスを生じます。THDは次のように表されます。

$$THD = 20 \text{Log} (\sqrt{(V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + \dots + V_n^2)} / V_1)$$

ただし、 V_1 は基本周波数のRMS振幅、 $V_2 \sim V_n$ は2次～ n 次の高調波の振幅です。このデータシートで計算されているTHDには5次までの高調波が全て使用されています。

混変調歪み

A/Dコンバータの入力信号が複数のスペクトル成分で構成されていると、A/Dコンバータの伝達関数の非直線性により、THDに加えて混変調歪み(IMD)が生じることがあります。IMDは周波数の異なる別の正弦波入力が存在するためである正弦波入力に生じる変化です。

周波数が f_a と f_b の2つの純粋な正弦波がADCの入力に与えられると、ADCの伝達関数の非直線性により $m f_a \pm n f_b$ の和と差の周波数で歪み積を生じることがあります。ここで、 m と n は0、1、2、3などです。3次の混変調歪み積は $2 f_a + f_b$ 、 $2 f_b + f_a$ 、 $2 f_a - f_b$ および $2 f_b - f_a$ です。混変調歪みは、最大の3次混変調積の実効値に対する、どちらかの入力トーンの実効値の比として定義されます。

スプリアスフリー・ダイナミックレンジ(SFDR)

スプリアスフリー・ダイナミックレンジは、入力信号とDCを除いた最大のスペクトル成分であるピーク高調波またはスプリアス・ノイズです。この値は、フルスケール入力信号の実効値を基準にしたデシベル値で表されます。

入力帯域幅

入力帯域幅はフルスケールの入力信号から再構成された基本波の振幅が3dBだけ減少する入力周波数です。

アパーチャ遅延時間

CLKが中間電源電圧に達した時点から、入力信号がサンプル・ホールド回路によって保持される瞬間までの時間です。

アパーチャ遅延ジッタ

変換間でのアパーチャ遅延時間の変動のことです。このランダムな変動により、AC入力のサンプリング時にノイズが生じます。ジッタだけを要因とした場合の信号対ノイズ比は次のようになります。

$$SNR_{JITTER} = -20 \text{log} (2\pi \cdot f_{IN} \cdot t_{JITTER})$$

クロストーク

クロストークは、(フルスケール信号によって駆動される)一方のチャンネルから(-1dBFSの信号によって駆動される)もう一方のチャンネルへの結合のことです。

コンバータの動作

図1に示すように、LTC2290はCMOSパイプライン構成のデュアル多段コンバータです。パイプライン構成の6個のADC段を備えており、サンプリングされたアナログ入力は5サイクル後にデジタル値になります(「タイミング図」を参照)。最適なAC性能を得るにはアナログ入力を差動でドライブします。コストが重視されるアプリケーションの場合、高調波歪みがわずかに悪化するシングルエンドでアナログ入力をドライブすることができます。CLK入力はシングルエンドです。LTC2290は、CLK入力ピンの状態で定まる2つのフェーズで動作します。

アプリケーション情報

図1に示すパイプライン構成の各段は、1個のADC、再構成DAC、および段間残差アンプを備えています。動作時、ADCは各段の入力を量子化し、量子化された値はDACによって入力から差し引かれ、残差を生じます。残差は残差アンプによって増幅されて出力されます。奇数段がその残差を出力しているとき偶数段がその残差を取得するように、またその逆になるように、後続段は先行段から位相がずれて動作します。

CLKが“L”のとき、アナログ入力は差動式に直接サンプリングされ、ブロック図に示す「INPUT S/H」(入力サンプル/ホールド)の内部で、入力サンプル・ホールド・コンデンサに移されます。CLKが“L”から“H”に遷移する瞬間、サンプリングされた入力がホールドされます。CLKが“H”の間、ホールドされた入力電圧はサンプル/ホールド・アンプによってバッファされます。このアンプはパイプライン構成の最初のADC段をドライブします。最初の段はCLKの“H”フェーズの間にサンプル/ホールドの出力を取得します。CLKが“L”に戻ると、第1段から残差が生じ、第2段がその残差を取り込みます。同時に、入力S/Hは再度アナログ入力を取り込みます。CLKが“H”に戻ると2番目の段はその残差を出力し、この残差が3番目の段によって取得されます。同様の過程が3番目、4番目、および5番目の段で繰り返され、5番目の段の残差は最終評価のために6番目の段のADCに送られます。

最初の段に続く各ADC段にはフラッシュ誤差とアンプのオフセット誤差を調節するための追加範囲があります。ADCの全段からの結果は、出力バッファに送る前に、それらの結果を補正ロジックで適切に結合できるようにデジタル動作で同期させます。

サンプル/ホールド動作と入力ドライブ

サンプル/ホールド動作

LTC2290のCMOS差動サンプル・ホールドの等価回路を図2に示します。アナログ入力はNMOSトランジスタを介してサンプリング・コンデンサ(C_{SAMPLE})に接続されています。各入力に接続されているコンデンサ($C_{PARASITIC}$)は、各入力に関連した他の全ての容量を合計したものです。

CLKが“L”のとき、サンプリング・フェーズの間トランジスタはアナログ入力をサンプリング・コンデンサに接続するので、これらのコンデンサは差動入力電圧まで充電され、さらにこの電圧をトラッキングします。CLKが“L”から“H”に移行するとき、サンプリングされた入力電圧はサンプリング・コンデンサにホールドされます。CLKが“H”になっているホールド・フェーズの間、サンプリング・コンデンサは入力から切り離され、ホールドされた電圧はADCコアに送られて処理されます。CLKが“H”から“L”に遷移すると、入力はサンプリング・コンデンサに再度接続され、新しいサンプルを収集します。サンプリング・コンデンサには直前のサンプルが引き続きホールドされているので、隣接するサンプル間の電圧変化に比例した充電グリッチがこのときに見られます。直前のサンプルと新しいサンプル間の変化が小さいと、入力で見受けられる充電グリッチは小さくなります。ナイキスト周波数の近くの入力周波数で見られる変化のように、入力の変化が大きいと、さらに大きな充電グリッチが見られます。




図2. 等価入力回路

アプリケーション情報

シングルエンド入力

コストが重視されるアプリケーションの場合、アナログ入力をシングルエンドでドライブすることができます。シングルエンド入力を行うと、高調波歪みが増加しINLが低下しますが、SNRとDNLは変化しません。シングルエンド入力の場合は、入力信号を使用して A_{IN}^+ をドライブし、 A_{IN}^- を V_{CM} または $0.5V \sim 1.5V$ の静穏なリファレンス電圧に接続してください。

同相バイアス

最適な性能を得るには、アナログ入力を差動でドライブします。各入力には $1.5V$ の同相電圧を中心として、 $2V$ レンジでは $\pm 0.5V$ 、 $1V$ レンジでは $\pm 0.25V$ の振幅が必要です。 V_{CM} 出力ピンを使って同相バイアス・レベルを供給することができます。 V_{CM} はトランスのセンタータップに直接接続してDC入力レベルを設定するか、またはオペアンプの差動ドライブ回路のリファレンス・レベルとして接続することができます。 V_{CM} ピンは、 $2.2\mu F$ 以上のコンデンサを使って、ADCに近いグランドにバイパスする必要があります。

入力ドライブのインピーダンス

全ての高性能高速ADCの場合と同様、LTC2290のダイナミック性能は入力ドライブ回路、特に2次と3次の高調波の影響を受けることがあります。ソース・インピーダンスとリアクタンスはSFDRに影響を及ぼすことがあります。サンプル・ホールド回路はCLKの立ち上がりエッジで $4pF$ のサンプリング・コンデンサを入力ピンに接続してサンプリング期間を開始します。サンプリング期間はCLKが立ち上がると終了し、サンプリングされた入力をサンプリング・コンデンサにホールドします。入力回路は理想的にはサンプリング期間 $1/(2F_{ENCODE})$ の間にサンプリング・コンデンサを完全に充電するのに十分なだけ高速である必要があります。ただし、これが常に可能とは限らず、不十分なセトリングのためにSFDRが低下することがあります。不十分なセトリングの影響を最小限に抑えるため、サンプリング・グリッチはできるだけ直線状になるように設計されています。

最高の性能を得るためには、各入力のソース・インピーダンスを 100Ω 以下にすることを推奨します。差動入力のソース・インピーダンスは整合させる必要があります。よく整合していないと、偶数次高調波、特に2次高調波が大きくなります。

入力ドライブ回路

2次側にセンタータップを備えたRFトランスによってドライブされるLTC2290を図3に示します。2次側のセンタータップは V_{CM} でDCバイアスされており、ADCの入力信号を最適なDCレベルに設定します。トランスの2次側を終端するのは望ましいことです。これにより、サンプル・ホールドによって生じる充電グリッチの同相経路が確保されるからです。図3には巻数比が1:1のトランスが示されています。ADCから見たソース・インピーダンスが各ADC入力で 100Ω を超えなければ、他の巻数比を使用することもできます。トランスを使う場合の不利な点は低周波応答の低下です。ほとんどの小型RFトランスは $1MHz$ より低い周波数では性能が低下します。




図3. トランスを使用したシングルエンド入力から差動入力への変換

アプリケーション情報

差動アンプを使ってシングルエンド入力信号を差動入力信号に変換する例を図4に示します。この方法の利点は低い入力周波数に対する応答が良いことです。ただし、ほとんどのオペアンプでは、利得帯域幅の制限により、高い入力周波数でのSFDRが制限されます。




図4. アンプを使った差動ドライブ

シングルエンド入力回路を図5に示します。アナログ入力から見たインピーダンスを整合させる必要があります。歪みが少ない必要がある場合、この回路は推奨されません。




図5. シングルエンドのドライブ

アナログ入力に接続されている25Ωの抵抗と12pFのコンデンサは2つの役目を果たします。サンプル・ホールドの充電グリッチからドライブ回路を絶縁し、コンバータの入力の広帯域ノイズを制限します。

リファレンスの動作

1.5Vのバンドギャップ・リファレンス、差動アンプ、およびスイッチングと制御の回路で構成されるLTC2290のリファレンス回路を図6に示します。内部電圧リファレンスはピンで選択可能な2V(差動±1V)または1V(差動±0.5V)の2つの入力レンジに設定することができます。SENSEピンをV_{DD}に接続すると2Vの範囲が選択され、SENSEピンをV_{CM}に接続すると1Vの範囲が選択されます。

1.5Vのバンドギャップ・リファレンスは2つの機能を果たします。このリファレンスの出力は任意の外部入力回路の同相電圧を設定するためのDCバイアス点を提供します。さらに、差動アンプと一緒に使用されて、内部のADC回路が必要とする差動リファレンス・レベルを生成します。1.5Vリファレンスの出力V_{CM}には外付けのバイパス・コンデンサが必要です。このコンデンサは、内部回路と外部回路に対して高周波で低インピーダンスのグラウンド経路を確保します。




図6. 等価リファレンス回路

アプリケーション情報

差動アンプはADCの“H”リファレンスと“L”リファレンスを生成します。高速スイッチング回路がこれらの出力に接続されているので、これらの出力は外部でバイパスする必要があります。各出力には2つのピンがあります。パッケージのインダクタンスを減らすために複数の出力ピンを必要とします。バイパス・コンデンサは図6に示すように接続する必要があります。ADCの各チャンネルのリファレンスは独立しており、バイパス・コンデンサも各チャンネル専用です。2つのチャンネルで使用する入力範囲は、同じでも別々でもかまいません。

ピンで選択可能な範囲の間にくる他の電圧範囲は、図7に示すように、2つの外付け抵抗を使って設定することができます。外部リファレンスを使って、その出力を直接または抵抗分割器を通してSENSEに与えることができます。ロジック・デバイスを使ってSENSEピンをドライブすることは推奨しません。SENSEピンはできるだけコンバータの近くで適切なレベルに接続します。SENSEピンを外部からドライブする場合、1 μ Fのセラミック・コンデンサを使ってデバイスのできるだけ近くでグラウンドにバイパスします。チャンネル間の整合を最適化するため、外部リファレンスはSENSEAおよびSENSEBに接続します。





図7. 1.5VレンジのADC

入力範囲

入力範囲はアプリケーションに基づいて設定することができます。2Vの入力範囲では優れたSFDRを保ったまま最良のSNRが得られます。1Vの入力範囲のSFDR性能はさらに優れていますが、SNRは3.8dBだけ低下します。

クロック入力のドライブ

CLK入力はCMOSまたはTTLレベルの信号で直接ドライブすることができます。CLKピンの前に低ジッタのCMOSコンバータを置いて差動クロックを使うこともできます(図8)。



IF LVDS USE FIN1002 OR FIN1018.
FOR PECL, USE AZ1000ELT21 OR SIMILAR

図8. LVDSまたはPECLからCMOSへのコンバータを使用したCLKのドライブ

LTC2290のノイズ特性はアナログ入力に依存しますが、同程度にクロック信号の品質に依存することがあります。クロック信号に何らかのノイズがあると、追加のアパーチャ・ジッタが生じ、本来のADCアパーチャ・ジッタにRMSとして加算されます。

CLKAとCLKBを互いに短絡して、同じクロック信号源で駆動することを推奨します。2つのチャンネルがアナログ入力をサンプリングする間に短時間の時間遅延が必要な場合は、CLKAおよびCLKBを2つの異なる信号で駆動することができます。この遅延が1nsを超えると、デバイスの性能が低下する可能性があります。CLKAおよびCLKBは非同期信号で駆動しないでください。

アプリケーション情報

最大変換レートと最小変換レート

LTC2290の最大変換レートは10Mspsです。ADCが正常に動作するには、CLK信号のデューティ・サイクルを50% (±10%) にします。ADC内部回路が十分なセトリング時間を得て正常に動作するには、半サイクルごとに少なくとも40nsの時間が必要です。

入力クロックのデューティ・サイクルが50%でない場合、オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザ回路を使用することができます。この回路はCLKピンの立ち上がりエッジを使って、アナログ入力をサンプリングします。CLKの立ち下がりエッジは無視され、フェーズロック・ループにより内部で立ち下がりエッジが生成されます。入力クロックのデューティ・サイクルは変動することがありますが、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザによって内部のデューティ・サイクルは常時50%に維持されます。クロックが長時間オフの場合、デューティ・サイクル・スタビライザ回路のPLLが入力クロックにロックするのに100クロック・サイクルを必要とします。クロック・デューティ・サイクル・スタビライザを使用するには、外付け抵抗を使ってMODEピンを1/3V_{DD}または2/3V_{DD}に接続します。MODEピンはチャンネルAとチャンネルBの両方を制御します。デューティ・サイクル・スタビライザは両方のチャンネルでオンまたはオフになります。

LTC2290のサンプル・レートの下限は、サンプル・ホールド回路の電圧低下によって決まります。このADCのパイプライン・アーキテクチャでは、アナログ信号を小容量のコンデンサに保存することに依存しています。コンデンサは接合部の漏れ電流によって放電します。LTC2290の規定最小動作周波数は1Mspsです。

デジタル出力

表1. 出力コードと入力電圧

A _{IN} ⁺ - A _{IN} ⁻ (2Vレンジ)	OF	D11~D0 (オフセット・バイナリ)	D11~D0 (2の補数)
>+1.000000V	1	1111 1111 1111	0111 1111 1111
+0.999512V	0	1111 1111 1111	0111 1111 1111
+0.999024V	0	1111 1111 1110	0111 1111 1110
+0.000488V	0	1000 0000 0001	0000 0000 0001
0.000000V	0	1000 0000 0000	0000 0000 0000
-0.000488V	0	0111 1111 1111	1111 1111 1111
-0.000976V	0	0111 1111 1110	1111 1111 1110
-0.999512V	0	0000 0000 0001	1000 0000 0001
-1.000000V	0	0000 0000 0000	1000 0000 0000
<-1.000000V	1	0000 0000 0000	1000 0000 0000

デジタル出力バッファ

1個の出力バッファの等価回路を図9に示します。各バッファはOV_{DD}とOGNDから給電され、ADC電源とグラウンドからは分離されています。出力ドライバにNチャンネル・トランジスタが追加されているので低電圧まで動作可能です。出力に直列接続された内部抵抗により、外部回路から見ると出力は50Ωに見えるので、外部の減衰抵抗が不要になることがあります。




図9. デジタル出力バッファ

全ての高速/高分解能コンバータの場合と同様、デジタル出力負荷が性能に影響を与えることがあります。デジタル出力と敏感な入力回路の間に生じる恐れのある相互反応を抑えるため、LTC2290のデジタル出力はできるだけ小さな容量性負荷をドライブするようにします。出力はALVCH16373 CMOSラッチなどのデバイスを使ってバッファします。フルスピード動作を行う場合は、容量性負荷を10pF以下に抑えます。

OV_{DD}電圧を低くすることも、デジタル出力からの干渉を減らすのに役立ちます。

アプリケーション情報

データ形式

LTC2290の平行・デジタル出力は、MODEピンを使用して、オフセット・バイナリまたは2の補数の形式を選択できます。MODEはチャンネルAとチャンネルBの両方を制御することに注意してください。MODEをGNDまたは $1/3V_{DD}$ に接続すると、オフセット・バイナリの出力形式が選択されます。MODEを $2/3V_{DD}$ または V_{DD} に接続すると、2の補数の出力形式が選択されます。外付け抵抗分割器を使って $1/3V_{DD}$ または $2/3V_{DD}$ のロジック値を設定することができます。MODEピンのロジック状態を表2に示します。

表2. MODEピンの機能

MODEピン	出力形式	クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
0	オフセット・バイナリ	オフ
$1/3V_{DD}$	オフセット・バイナリ	オン
$2/3V_{DD}$	2の補数	オン
V_{DD}	2の補数	オフ

オーバーフロー・ビット

OFがロジック“H”を出力すると、コンバータにはオーバーレンジまたはアンダーレンジのいずれかが生じます。

出力ドライバの電源

出力専用の電源ピンとグランド・ピンが備わっているので、出力ドライバをアナログ回路から分離することができます。デジタル出力バッファの電源 OV_{DD} は、ロジックをドライブするのと同じ電源に接続します。例えば、1.8V電源から電力を供給されているDSPをコンバータがドライブする場合、 OV_{DD} は同じ1.8V電源に接続します。

500mV～3.6Vの任意の電圧で OV_{DD} に給電できます。OGNDはGND～1Vの任意の電圧で電力供給を受けることができ、 OV_{DD} より低くなければなりません。ロジック出力は、OGNDから OV_{DD} までの範囲で振幅します。

出力イネーブル

出力イネーブル・ピン \overline{OE} を使って出力をディスエーブルすることができます。 \overline{OE} を“H”にすると、OFを含む全てのデータ出力がディスエーブルされます。チャンネルAおよびBは、独立した出力イネーブル・ピン(\overline{OE}_A 、 \overline{OE}_B)を備えています。

スリープ・モードとナップ・モード

節電のため、コンバータをシャットダウン・モードまたはナップ・モードにすることができます。SHDNをGNDに接続すると通常動作になります。SHDNを V_{DD} に接続し、 \overline{OE} を V_{DD} に接続するとスリープ・モードになり、リファレンスを含む全ての回路をパワーダウンし、電力損失は標準で1mWになります。スリープ・モードから回復するとき、リファレンスのコンデンサを再充電して安定化する必要があるため、出力データが有効になるまで数ミリ秒かかります。SHDNを V_{DD} に接続し、 \overline{OE} をGNDに接続するとナップ・モードになり、電力損失は標準で30mWになります。ナップ・モードでは内蔵リファレンス回路はオンしたままなので、ナップ・モードからの回復はスリープ・モードからの回復よりも速く、標準で100クロック・サイクルしかかかりません。スリープとナップの両方のモードで全てのデジタル出力はディスエーブルされ、“Hi-Z”状態になります。

チャンネルAおよびBは、独立したSHDNピン(SHDNA、SHDNB)を備えています。チャンネルAはSHDNAと \overline{OE}_A によって制御され、チャンネルBはSHDNBと \overline{OE}_B によって制御されます。2つのチャンネルのナップ・モード、スリープ・モード、出力イネーブル・モードは完全に独立しているので、一方のチャンネルを動作させながら、もう一方のチャンネルをナップ・モードまたはスリープ・モードにすることができます。

アプリケーション情報

デジタル出力マルチプレクサ

LTC2290のデジタル出力は、単一のデータ・バスに多重化することができます。MUXピンは、2つのデータ・バスを切り替えるデジタル入力です。MUXが“H”の場合、チャンネルAはDA0～DA11、OFAに出力され、チャンネルBはDB0～DB11、OFBに出力されます。MUXが“L”の場合は出力バスが切り替えられ、チャンネルAはDB0～DB11、OFBに出力されて、チャンネルBはDA0～DA11、OFAに出力されます。両方のチャンネルを1つの出力バスに多重化するには、MUX、CLKA、およびCLKBを互いに接続します(多重化モードについては、「タイミング図」を参照)。多重化されたデータはどちらかのデータ・バスで利用することができます。使用しないデータ・バスは \overline{OE} ピンによりディスエーブルすることができます。

接地とバイパス

LTC2290には、切れ目のないきれいなグランド・プレーンを備えたプリント回路基板が必要です。内部グランド・プレーンを備えた多層基板を推奨します。プリント回路基板のレイアウトでは、デジタル信号線とアナログ信号線をできるだけ離すようにします。特に、デジタル・トラックをアナログ信号トラックと並べて配置したり、ADCの下に配置したりしないように注意してください。


V_{DD} 、 OV_{DD} 、 V_{CM} 、REFH、REFLの各ピンには、高品質のセラミック・バイパス・コンデンサを使用します。バイパス・コンデンサは、できるだけピンの近くに配置する必要があります。特に重要なのは、REFHとREFLの間に配置する0.1 μ Fのコンデンサです。このコンデンサはできるだけデバイスに近づけて(1.5mm以内)配置してください。0402サイズのセラミック・コンデンサを推奨します。REFHとREFLの間の大きい2.2 μ Fコンデンサはこれよりいっくらか離れてもかまいません。ピンとバイパス・コンデンサを接続するトレースは短くする必要があり、幅はできるだけ広くします。

LTC2290の差動入力は平行に配線し、互いに近づけるようにします。入力トレースはできるだけ短くして容量を小さくし、ノイズを拾わないようにします。

熱伝達


LTC2290が発生する熱の大部分はダイから底面の露出パッドとパッケージのピンを通してプリント回路基板に伝わります。優れた電気的性能と熱性能を得るには、露出パッドをPC基板の大きな接地されたパッドに半田付けします。全てのグランド・ピンを面積が十分大きなグランド・プレーンに接続することが重要です。

アプリケーション情報




2290fa-001

部品面シルク




上面




アプリケーション情報


中間層2 GND



中間層3 電源




底面




パッケージ

UP Package
64-Lead Plastic QFN (9mm × 9mm)
(Reference LTC DWG # 05-08-1705)



RECOMMENDED SOLDER PAD PITCH AND DIMENSIONS



BOTTOM VIEW—EXPOSED PAD

注記:

1. 図面は JEDEC のパッケージ外形 M0-220 のバリエーション (WNJR-5) に適合
2. 全ての寸法はミリメートル
3. パッケージ底面の露出パッドの寸法にはモールドのバリを含まない。
モールドのバリは (もしあれば) 各サイドで 0.20mm を超えないこと
4. 露出パッドは半田メッキとする
5. 灰色の部分はパッケージの上面と底面のピン 1 の位置の参考に過ぎない
6. 図は実寸とは異なる

LTC2290

関連製品

製品番号	概要	注釈
LTC2220	12ビット、170Msps ADC	890mW、SNR:67.5dB、9mm×9mm QFNパッケージ
LTC2221	12ビット、135Msps ADC	630mW、SNR:67.5dB、9mm×9mm QFNパッケージ
LTC2222	12ビット、105Msps ADC	475mW、SNR:67.9dB、7mm×7mm QFNパッケージ
LTC2223	12ビット、80Msps ADC	366mW、SNR:68dB、7mm×7mm QFNパッケージ
LTC2224	12ビット、135Msps ADC	630mW、SNR:67.5dB、7mm×7mm QFNパッケージ
LTC2225	12ビット、10Msps ADC	60mW、SNR:71.4dB、5mm×5mm QFNパッケージ
LTC2226	12ビット、25Msps ADC	75mW、SNR:71.4dB、5mm×5mm QFNパッケージ
LTC2227	12ビット、40Msps ADC	120mW、SNR:71.4dB、5mm×5mm QFNパッケージ
LTC2228	12ビット、65Msps ADC	205mW、SNR:71.3dB、5mm×5mm QFNパッケージ
LTC2230	10ビット、170Msps ADC	890mW、SNR:67.5dB、9mm×9mm QFNパッケージ
LTC2231	10ビット、135Msps ADC	630mW、SNR:67.5dB、9mm×9mm QFNパッケージ
LTC2232	10ビット、105Msps ADC	475mW、SNR:61.3dB、7mm×7mm QFNパッケージ
LTC2233	10ビット、80Msps ADC	366mW、SNR:61.3dB、7mm×7mm QFNパッケージ
LTC2245	14ビット、10Msps ADC	60mW、SNR:74.4dB、5mm×5mm QFNパッケージ
LTC2246	14ビット、25Msps ADC	75mW、SNR:74.5dB、5mm×5mm QFNパッケージ
LTC2247	14ビット、40Msps ADC	120mW、SNR:74.4dB、5mm×5mm QFNパッケージ
LTC2248	14ビット、65Msps ADC	205mW、SNR:74.3dB、5mm×5mm QFNパッケージ
LTC2249	14ビット、80Msps ADC	222mW、SNR:73dB、5mm×5mm QFNパッケージ
LTC2291	12ビット、デュアル25Msps ADC	150mW、SNR:74.5dB、9mm×9mm QFNパッケージ
LTC2292	12ビット、デュアル40Msps ADC	235mW、SNR:74.4dB、9mm×9mm QFNパッケージ
LTC2293	12ビット、デュアル65Msps ADC	400mW、SNR:74.3dB、9mm×9mm QFNパッケージ
LTC2295	14ビット、デュアル10Msps ADC	120mW、SNR:74.4dB、9mm×9mm QFNパッケージ
LTC2296	14ビット、デュアル25Msps ADC	150mW、SNR:74.5dB、9mm×9mm QFNパッケージ
LTC2297	14ビット、デュアル40Msps ADC	235mW、SNR:74.4dB、9mm×9mm QFNパッケージ
LTC2298	14ビット、デュアル65Msps ADC	400mW、SNR:74.3dB、9mm×9mm QFNパッケージ